



RL 50RAS

Dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, Feuchtigkeitssensor & Fernbedienung

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|
| Wärmebereitstellungsgrad | bis zu 88% | | |
| | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
| Volumenstrom [m ³ /h] | 21 | 32 | 50 |
| Schalldruckpegel [db(A)] | 13 | 20 | 23 |
| Leistungsaufnahme ²⁾ [W] | 4,5 | 5,0 | 7,0 |
| NormschallpegeldifferenzDn,w [dB] | 40/44 (mit optionalem Schalldämmset) | | |
| Rohrdurchmesser [mm] | 160 | | |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 180 | | |
| Energieeffizienzklasse | A | | |
| Zulassung | TüV | | |

Dank der hohen Effizienz lassen sich mit dem leistungsstarken Wärmeakku, der der verbrauchten Luft Wärmeenergie entzieht, nämlich bis zu 90 Prozent der Wärmeenergie wieder nutzen. Das ist nicht nur gut für unsere Umwelt, sondern sorgt auch für geringere Heizkosten und schont so Ihren Geldbeutel. Zudem arbeitet das Belüftungssystem äußerst sparsam und weist nur einen Energieverbrauch von etwa 4 Watt auf. Dadurch amortisiert sich das 2-Wege-Belüftungssystem RL 50RAS überraschend schnell.



RL- Raumklima
impruf GmbH
Königstrasse 67
72108 Rottenburg

info@impruf.de
www.impruf.de
Tel.: 07472 / 3022980
Fax: 07472 / 9594984