OXXIFY Pro 50

OXXIFY

PRODUKTDATENBLATT (GEM. VO 1254/2014 EU VOM 11. JULI 2014)
PRODUCT DATASHEET (ACC. REG 1254/2014 EU OF 11 JULY 2014)

	Beschreibung | Description		Wert | Data	
a	**Lieferant** | Supplier's name		Oxxify.pro 50	
b	**Modellkennung** | Supplier's model identifier		RL	
c	**SEV-Klasse (spezifischer Energieverbrauch) [kWh/m²a]** | SEC class (specific energy consumption) [kWh/m²a]"	**kalt** | cold	A+	-86,1
		durchschnittlich | average	A	-41,3
		warm | warm	E	-18,5
d	**Lüftungstyp** | Typology		Zwei Richtungen	
e	**Art des Antriebes** | Type of drive installed		-	
f	**Art der Wärmerückgewinnung** | Type of heat recovery system		Regenerativ | regenerative	
g	**Temperaturänderungesgrad ηt [%]** | Thermal efficiency of heat recovery [%]		82	
h	**Höchster Luftvolumenstrom [m³/h]** | Maximum flow rate [m³/h]		50	
i	**Elektrische Eingangsleistung* (inkl. Regelung) [W]** | Electric power input* [W]		5,5	
j	**Schallleistungspegel LwA [dB(A)]** | Sound power level [dB(A)]		46	
k	**Bezugsluftvolumenstrom [m³/h]** | Reference flow rate [m³/h]		0,01	
l	**Bezugsdruckdifferenz [Pa]** | Reference pressure difference [Pa]		-	
m	**SEL [W/m³/h]** | SPI [W/m³/h]		0,1	
n	**Steuerungsfaktor** | Control factor		Steuerung nach örtlichem Bedarf	
o	**Innere und äußere Übertragung [%]** | Internal and external leakage rate [%]		-	
p	**Mischquote [%]** | Mixing rate [%]		-	
q	**Lage und Beschreibung der Filterwechselanzeige** | Position of visual filter warning		Innenhaube (optisch) | inner hood (optical)	
r	**Anweisung zur regelbaren Zu- und Abluftgittern an der Fassade (nur Ein-Richtungs-LG)** | Regulated supply and exhaust grills in the facade		-	
s	**Internetadresse** | Internet adress		impruf.de	
t	**Druckschwankungsempfindlichkeit [%]** | Air flow sensitivity [%]		0,24	
u	**Luftdichtheit zw. Innen und außen [m³/h]** | Indoor and outdoor air tightness [m³/h]		2,9	
v	**Jährlicher Stromverbrauch [kWh/(m²a)]** | Annual electricity consumption [kWh/(m²a)]	**kalt** | cold	72	
		durchschnittlich | average	72	
		warm | warm	72	
w	**Jährliche Einsparung Heizenergie [kWh/(m²a)]** | Annual heating saved [kWh/(m²a)	**kalt** | cold	88	
		durchschnittlich | average	45	
		warm | warm	20	

*__ohne Netzteil__ | without power supply

impruf GmbH | Etzwiesenstraße 33/1 | 72108 Rottenburg am Neckar | Deutschland |
Tel.: +49 7472 302 29 80 | Fax: +49 7472 959 49 84 | raumluft-shop.de | info@impruf.de

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.