



RL 30DV

dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, Feuchtigkeitssensor, Fernbedienung & dualer Luftführung

TECHNISCHE DATEN

Wärmebereitstellungsgrad	bis zu 85%		
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Volumenstrom [m ³ /h]	10	20	30
Schalldruckpegel [db(A)]	24	31	34
Leistungsaufnahme ²⁾ [W]	2,7	3,6	6,6
NormschallpegeldifferenzDn,w [dB]	42		
Rohrdurchmesser [mm]	160		
Bohrungsdurchmesser [mm]	180		
Energieeffizienzklasse	A		
Zulassung	TüV		

Möchten Sie in Ihren vier Wänden künftig nicht nur frische, sondern auch saubere Luft atmen? Möchten Sie Heizenergie besonders effizient nutzen und dabei Geld sparen sowie die Umwelt schonen? Einfach zu installieren und problemlos zu warten soll die Lösung auch noch sein? Dann entscheiden Sie sich für das Modell RL 30DV, das Sie sowohl allein als auch im Verbund mit anderen Lüftungsaggregaten betreiben können.



Premiumprodukt

- Sehr leiser Lauf
- Sanftes Anfahren und Stoppen
- Lange Lebensdauer
- Modernes Design
- Sensitive Touch Bedienung
- Integrierter Feuchtesensor
- Automatisch schließende Jalousien
- Einfachste Installation

