



RL 50RVS

dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung & Feuchtigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN

Wärmebereitstellungsgrad	bis zu 85%		
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
Volumenstrom [m ³ /h]	15	30	50
Schalldruckpegel [db(A)]	11	18	21
Leistungsaufnahme ²⁾ [W]	3,6	4,1	5,2
NormschallpegeldifferenzDn,w [dB]	42/44 (mit optionalem Schalldämmset)		
Rohrdurchmesser [mm]	160		
Bohrungsdurchmesser [mm]	180		
Energieeffizienzklasse	A		
Zulassung	DiBt, TÜV		

Unser Modell RL 50RVS zeichnet sich nicht nur durch ein komfortables Bedienungskonzept und eine benutzerfreundliche Wartung, sondern auch durch eine einfache Installation aus. Direkt am Gerät lassen sich alle wichtigen Einstellungen – wie das An- und Ausschalten, die Wahl der Leistungsstufe sowie die Wahl zwischen Lüftungs- und Wärmerückgewinnungsbetrieb – vornehmen. Zudem zählt zum Lieferumfang eine praktische Fernbedienung.



Premiumprodukt

- Sehr leiser Lauf
- Sanftes Anfahren und Stoppen
- Lange Lebensdauer
- Modernes Design
- Sensitive Touch Bedienung
- Integrierter Feuchtesensor
- Automatisch schließende Jalousien
- Einfachste Installation

